

## Ausschreibungstexte vela[clip]

### vela[clip] Universal Ventilisolierung für Schrägsitzventile

Wärme- oder Kälte­dämmung für **Schrägsitzventile**. Für alle gängigen Schrägsitz- und KFR-Typen verwendbar. Bestehend aus einem zusammenklappbaren PE-Formteil mit kratzfester Oberfläche aus PE-Gittergewebe. Einfach verschließbar mit zwei Clipsen.

#### vela[clip]

- erfüllt die nach EnEV 2009 geforderte Begrenzung der Wärmeabgabe
- universell einsetzbar
- aus vernetztem Polyethylen in B1-Qualität gefertigt
- Wärmeleitwert 0,035 W/mK bei 10°C und bei 40°C < 0,04 W/mK
- ist im Temperaturbereich von -80°C bis +100°C einsatzfähig
- Farbe anthrazit

Abmessung	Bestellnummer
DN15	16730
DN20	16736
DN25	16740
DN32	16742
DN40	16745
DN50	16747

[www.velaclip.de](http://www.velaclip.de)

### vela[clip] Universal Ventilisolierung für Geradsitz- und Kugelhahnventile

Wärme- oder Kälte­dämmung für **Geradsitz- und Kugelhahnventile**. Für alle gängigen Typen verwendbar. Bestehend aus einem zusammenklappbaren PE-Formteil mit kratzfester Oberfläche aus PE-Gittergewebe. Einfach verschließbar mit zwei Clipsen.

#### vela[clip]

- erfüllt die nach EnEV 2009 geforderte Begrenzung der Wärmeabgabe
- universell einsetzbar
- aus vernetztem Polyethylen in B1-Qualität gefertigt
- Wärmeleitwert 0,035 W/mK bei 10°C und bei 40°C < 0,04 W/mK
- ist im Temperaturbereich von -80°C bis +100°C einsatzfähig
- Farbe anthrazit

Abmessung	Bestellnummer
DN15	21089
DN20	21093
DN25	21094
DN32	21095
DN40	21096
DN50	21097

[www.velaclip.de](http://www.velaclip.de)

### **vela[clip] für Zirkulationsventile (Kemper Multi-Therm)**

Wärme- oder Kälte­dämmung für Kemper Multi-Therm Ventile. Bestehend aus einem zusammenklappbaren PE-Formteil mit kratzfester Oberfläche aus PE-Gittergewebe. Einfach verschließbar mit zwei Clipsen.

#### **vela[clip]**

- erfüllt die nach EnEV 2009 geforderte Begrenzung der Wärmeabgabe
- aus vernetztem Polyethylen in B1-Qualität gefertigt
- Wärmeleitwert 0,035 W/mK bei 10°C und bei 40°C < 0,04 W/mK
- ist im Temperaturbereich von -80°C bis +100°C einsatzfähig
- Farbe anthrazit

Abmessung	Bestellnummer
DN 15	29199
DN 20	29200
DN 25	29201

[www.velaclip.de](http://www.velaclip.de)

### **vela[clip] Universal Ventilisolierung für Wasserzähler**

Wärme- oder Kälte­dämmung für **Wasserzähler**. Für alle gängigen Wohnwasserzähler verwendbar. Bestehend aus einem zusammenklappbaren PE-Formteil mit kratzfester Oberfläche aus PE-Gittergewebe. Einfach verschließbar mit zwei Clipsen.

#### **vela[clip]**

- erfüllt die nach EnEV 2009 geforderte Begrenzung der Wärmeabgabe
- universell einsetzbar
- aus vernetztem Polyethylen in B1-Qualität gefertigt
- Wärmeleitwert 0,035 W/mK bei 10°C und bei 40°C < 0,04 W/mK
- ist im Temperaturbereich von -80°C bis +100°C einsatzfähig
- Farbe anthrazit

Abmessung	Bestellnummer
1/2 "	26275
26mm 3/4 "	26276

[www.velaclip.de](http://www.velaclip.de)

## **vela[clip] Universal Ventilisolierung für Unterputzventile**

Wärme- oder Kälte­dämmung für **Unterputzventile**, besonders geeignet für die Montage in Vorwandinstallationen. Für alle gängigen Unterputzventile verwendbar. Bestehend aus zwei zusammenklappbaren PE-Formteilen mit kratzfester Oberfläche aus PE-Gittergewebe. Einfach verschließbar mit vier Clipsen.

### **vela[clip]**

- erfüllt die nach EnEV 2009 geforderte Begrenzung der Wärmeabgabe
- universell einsetzbar
- aus vernetztem Polyethylen in B1-Qualität gefertigt
- Wärmeleitwert 0,035 W/mK bei 10°C und bei 40°C < 0,04 W/mK
- ist im Temperaturbereich von -80°C bis +100°C einsatzfähig
- Farbe anthrazit

Abmessung	Bestellnummer
16-20 mm	26703
1/2 "	26704
26mm 3/4 "	26705
32 mm	26706

**[www.velaclip.de](http://www.velaclip.de)**